

PROSPECT

STAVBY · DEMOLÁCIE · RECYKLÁCIA



CENNÍK

Platný od: 06.03.2025

Verzia: 012025

0951 300 300 | dopyty@prospectnz.sk

- **Pre presnú kalkuláciu ceny za recykláciu stavebného odpadu a triedenie materiálu je potrebná nezáväzná konzultácia s obchodným zástupcom.**
- **Na základe množstva, kvality a lokality materiálu vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.**

CENNÍK USKLADNENIA STAVEBNÉHO ODPADU

0951 300 300 dopyty @prospectnz.sk www.prospectnz.sk



č.	Stavebný odpad	Katalógové č. odpadu	Cena/t	
			€ bez DPH	€ s DPH 23%
1	Betón prostý so zeminou do 20%	17 01 01 betón	4,50 €	5,54 €
2	Železobetón so zeminou do 20%	17 01 01 betón	12,50 €	15,38 €
3	Asfalt so zeminou	17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	25,00 €	30,75 €
4	Asfalt bez zeminy	17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	19,00 €	23,37 €
5	Zmesový odpad	17 01 07 zmesi betónu, tehál, škriadiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	19,00 €	23,37 €
6	Zemina a kamenivo	17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	13,50 €	16,61 €
7	Výkopová zemina	17 05 06 výkopová zemina iná ako v 17 05 05	13,50 €	16,61 €

Vydanie akéhokoľvek potvrdenia v súvislosti s poskytovanými službami (nie certifikáty) 10 € bez DPH

CENNÍK PREDAJA MATERIÁLOV

0951 300 300

dopyty @prospectnz.sk

www.prospectnz.sk



č.	Materiál	Frakcia	Cena/t		Poznámky
			€ bez DPH	€ s DPH 23%	
1	Recyklované kamenivo (BETÓN)	0-22, 0-63, 16-32, 32-63	9,00 €	11,07 €	V cene je zahrnutá nakládka materiálu na recyklačnom stredisku PROSPECT v Nových Zámkoch. Dopravu materiálu je možné objednať zvlášť na základe osobitnej kalkulácie podľa miesta určenia, množstva materiálu a termínu realizácie.
2	Recyklované kamenivo (ASFALT)	0-12, 0-22, 0-63, 16-32, 32-63	7,00 €	8,61 €	
3	Recyklované kamenivo (MIX)	0-69	1,50 €	1,85 €	
4	Zemina úrodná (ornica)	-	12,90 €	15,87 €	
5	Recyklovaná zemina	-	1,50 €	1,85 €	

PROCES DEMOLÁCIE A RECYKLÁCIE STAVEBNÉHO ODPADU V SKRATKE




Demolácia

Plán búrania, Plán BOZP,
Povolenie na odstránenie stavby,
Vypratanie objektu, Odstránenie
podláh, výplní, zariadení,
odstránenie nebezpečného odpadu



Odvoz stavebného odpadu

Stavebný odpad (železobetón, betón,
asfalt, tehla a ich zmesi) sa buď recykluje
mobilnými zariadeniami v mieste
demolácie alebo sa odvezie na
recyklačné stredisko




Príprava na drvenie

Rozstrihanie stavebného odpadu
na menšie kusy (max. 50 cm)



Výstup Recyklované kamenivo



Drvenie Stavebného odpadu

Odzemnenie, Separácia kovov,
Váženie



Vstup Stavebný odpad



Triedenie recyklovaného kameniva

Triedič roztriedi recyklované kamenivo
podľa zrnitosti na rôzne frakcie



Voliteľné frakcie recyklovaného kameniva

0/22	0/63	0/90
0/125	16/45	32/63



Využitie recyklovaného kameniva

Z dôvodu vysokého potenciálu zhutnenia
je recyklované kamenivo vhodné ako
podkladová vrstva pod cesty, parkoviská
a chodníky, alebo ako zásyповý materiál